



Bona Oil 90



Bona Oil 90

A Bona Carl's 90 egy edzett tall olaj, mely kevesebb mint 10% oldószert tartalmaz, és közepes és nagy igénybevételnek kitett kezeletlen fapadlók felületi kezelésére szolgál. Mivel igen egyszerű használni és gyorsan szárad, a padló egy munkanap alatt elkészülhet.



Előnyei

- Fenyőfákból kinyert tall olaj az alapja
- Fenyőolaj részaránya 90%
- Egyszerű használat
- Gyorsan szárad, egy nap alatt kész
- Gyakorlatilag nincs kigyöngyöződés
- Kitűnő használati arány
- Megfelel a RAL-UZ 38 szabványnak (illó szerves alkotók és formaldehid kibocsátás)
- Megfelel a DIN EN 71/3 szabványnak (gyerekjátékok használata)

Technikai Adatok

Olaj típusa:	Észterizált tall olaj
Szárazanyag tartalom:	Kb. 90%
Sűrűség:	0,92 kg/dm ³
Hígítás:	Ne hígítsuk
Várakozási idő:	20 perc az egyes alkalmazások között
Felhordó eszközök:	Oldószernek ellenálló gumi eszköz
Teljes fogyasztás	Kb. 10–12 m ² /liter a fa típusától függően
Veszélyességi besorolás:	Nem veszélyes áru (Lásd a Biztonsági Adatlapban)
Tűzveszély:	Fennáll (Lásd a Biztonsági Adatlapban)
Gyulladás pont:	56 °C
Tárolhatósági idő:	Bontatlan csomagolásban a gyártástól számítva legalább 2 év
Tárolás:	Fagymentes helyen
Kiszerezés:	2 X 5 liter (35 doboz raklaponként) 6 X 1 liter (72 doboz raklaponként)