



# Bona Deck Oil

**Bona**<sup>®</sup>



# Bona Deck Oil

A Bona Deck Olaj egy olyan olaj, ami megvédi a kültéri fapadlózatot. A Bona Deck Olaj alapja a fenyő- és lenolaj, valamint olyan adalékanyagokat tartalmaz, ami csökkenti az UV-sugárzás káros hatását a fapadlón.



## Előnyei

- Mély, átható formula
- Mentés a kobalttól és az ártalmas gombaölő szerektől
- Kiterjesztett UV védelem

## Technikai Adatok

Olaj típusa:	Észterizált fenyő- és lenolaj
Szárazanyag tartalom:	Kb. 35%
Sűrűség:	0,80 kg/dm <sup>3</sup>
Hígítás:	Ne hígítsuk
Várakozási idő:	Kb. 20 perc az egyes alkalmazások között
Felhordó eszközök:	Ecset vagy egy megfelelő aplikátor
Anyagszükséglet:	Kb. 6–10 m <sup>2</sup> /liter a fa típusától és a felvitel módjától függően
Veszélyességi besorolás:	Lásd a Biztonsági Adatlapban
Tűzveszély:	Fennáll (Lásd a Biztonsági Adatlapban)
Gyulladás pont:	36 °C
Tisztítás:	A használt eszköz lakkbenzinnel tisztítható
Tárolhatósági idő:	Bontatlan csomagolásban a gyártástól számítva legalább 2 év
Tárolás:	Fagymentes helyen
Kiszerezés:	2 X 5 liter (35 doboz raklaponként) 6 X 1 liter (72 doboz raklaponként)