



Bona Naturale 1-component

Bona[®]



Bona Naturale 2-component

A kétkomponensű Bona Naturale a padlóvédelem következő generációja, a természetes fa érzetével és külsejével. A termék a legjobb minőségű olaj, keményviasz és vízbázisú lakk kombinációja. A kétkomponensű Bona Naturale egy termék a magas igénybevételű nagy forgalmú fapadlók felületkezeléséhez. A különleges összetételű Bona Naturale a természetes fa küllemét és érzetét nyújtja. A Bona Naturale rendelkezik a tartós környezetbarát vízbázisú rendszer minden előnyével. A kétkomponensű Bona Naturale-t használja a Bona Naturale Base-el.



Előnyei

- A tiszta fa érzete és külseje
- Foltokban javítható
- Magas kopásállóság, így használható nagy forgalmú fapadlóra egyaránt
- Könnyű a használata –felhasználóbarát tulajdonságokkal
- Egy teljes rendszer a Bona Naturale-val
- Jól ellenáll a háztartási vegyi anyagoknak

Technikai Adatok

Termék típusa:	2-komponensű vízbázisú Bona Naturale
Fényesség (60° és 85° beesési szög):	Matt: kb. 6–8
Keverési arány:	1 rész Bona Naturale Hardener és 10 rész Bona Naturale 2-komponens
Fazékidő:	5 óra 20°C-on
Hígítás:	Ne hígítsuk
Száradási idő:	3–4 óra 20°C-on / 60% relatív páratartalom mellett
Felhordó eszközök:	Bona Naturale henger vagy Bona lakkozó henger
Anyagszükséglet:	8–10 m ² /liter (130–100 g/m ²) rétegenként
Biztonság:	Bona Naturale 2-komponens: Osztályozatlan
Bona Naturale Hardener:	Osztályozva (lásd Biztonsági adatlapot)
Tárolhatósági idő:	Bontatlan csomagolásban a gyártástól számítva legalább 1 év
Tárolás / szállítás:	A tárolás és szállítás ideje alatt a hőmérséklet nem eshet 5°C alá, illetve nem emelkedhet 25°C fölé
Hulladék eltávolítása:	A hulladékot és az üres tartályokat a helyi szabályoknak megfelelően kell kezelni
Kiszerezés (edzővel):	3 X 4,5 liter (36 doboz raklaponként)