



# Bona Naturale Base

**Bona**<sup>®</sup>



# Bona Naturale Base

A Bona Naturale Base a padlóvédelem következő generációja, a természetes fa érzetével és külsejével. A termék a legjobb minőségű olaj, keményviasz és vízbázisú alapozó kombinációja. A Bona Naturale Base-t a 2-komponensű Bona Naturale-hoz tervezték. A Bona Naturale Base használható alapozóként, az 1-komponensű Bona Naturale felhordása előtt is. A Bona Naturale Base lecsökkenti az elszíneződés és oldalélösszeragadás kockázatát. A különleges összetételű Bona Naturale Base a természetes fa küllemét és érzetét nyújtja. A Bona Naturale Base vízbázisú és kevesebb mint 10% oldószert tartalmaz. A Bona Naturale Base részben megújuló alapanyagokból készült, és rendelkezik a tartós környezetbarát vízbázisú rendszer minden előnyével.



## Előnyei

- A Naturale rendszer a tiszta fa érzetét és külsejét adja
- Foltokban javítható
- Egyenletes színt ad a fának
- Meggátolja az oldalél-összeragasztást
- A 2-komponensű Bona Naturale-hoz lett tervezve
- Részben megújuló alapanyagokból készült

## Technikai Adatok

Termék típusa:	1-komponensű vízbázisú Bona Naturale Base
Keverési arány:	A termék 1-komponensű
Hígítás:	Ne hígítsuk
Száradási idő:	1,5 óra 20°C-on / 60% relatív páratartalom mellett
Felhordó eszközök:	Bona Naturale henger vagy Bona lakkozó henger
Anyagszükséglet:	7–9 m <sup>2</sup> /liter (150–120 g/m <sup>2</sup> )
Biztonság:	Osztályozatlan
Tárolhatósági idő:	Bontatlan csomagolásban a gyártástól számítva legalább 1 év
Tárolás / szállítás:	A tárolás és szállítás ideje alatt a hőmérséklet nem eshet 5°C alá, illetve nem emelkedhet 25°C fölé
Hulladék eltávolítása:	A hulladékot és az üres tartályokat a helyi szabályoknak megfelelően kell kezelni
Kiszerezés:	3 X 4,5 liter (44 doboz raklaponként)