



Bona Traffic



Bona Traffic

A Traffic egy kétkomponensű vízbázisú 100% poliuretán lakk, melyet olyan intézményi környezetben lévő fapadlók felületkezelésére fejlesztettek ki, amely igen nagy igénybevételnek van kitéve. Alkalmos lakkozatlan gyári parafapadlók bevonására. A Traffic matt egy tisztán természetes megjelenést biztosít, „láthatatlan védelmet” és olajozott padló kinézetét nyújtva. Az olajjal ellentétben ugyanakkor gyakorlatilag évekig karbantartást nem igénylő védelmet nyújt. A Traffic selyemfényű valamivel fényesebb, de a matt verzió minden tulajdonságával bír.



Előnyei

- Kevesebb mint 10% oldószert tartalmaz
- Kiváló kémiai és karcólással szembeni ellenállás
- Magas fokú ellenállás cipősaroknyomokkal szemben
- Nincs sárga elszíneződés
- Megfelel a DIN 18032 és a BS 7044:1990 szabványnak (tapadási együttható)
- Megfelel az ÖNORM C 2354 C-kategóriás szabványnak (ellenállás nagyon kemény terhelés esetén)

Technikai Adatok

Lakk típusa:	Kétkomponensű vízbázisú 100% poliuretán felületkezelő anyag
Szárazanyag tartalom:	Kb. 33%
Viszkozitás:	Kb. 24 mp. (25°C FC4)
pH-érték:	Kb. 8
Kopásállóság:	Kb. 2.5 mg/100 fordulat (SIS 923509)
Fényesség (60° beesési szög):	Invisible Protection (Láthatatlan Védelem): Kb. 15 selyemfényű: kb. 45
Keverési arány:	1 rész Traffic edző 10 rész Traffic-hoz
Fazékidő:	5 óra
Száradási idő:	3–4 óra 20°C-on / 60% relatív páratartalom mellett
Alkalmazási eszközök:	lakkozó henger, applikátor
Anyagszükséglet:	8–10 m ² /liter (100–120g/m ²) rétegenként
Veszélyességi besorolás:	Lakk: Nem veszélyes áru edző: veszélyes áru (Lásd a Biztonsági Adatlapon)
Tárolhatósági idő:	Bontatlan csomagolásban a gyártástól számítva legalább 1 év
Tárolás / szállítás:	A tárolás és szállítás ideje alatt a hőmérséklet nem eshet 5°C alá, illetve nem emelkedhet 25°C fölé
Hulladék eltávolítása:	A hulladékot és az üres tartályokat a helyi szabályoknak megfelelően kell kezelni
Kiszerezés (edző-vel):	3 X 4.95 liter (36 doboz raklaponként)