



# Bona Traffic Anti Slip



# Bona Traffic Anti Slip

A Bona Traffic Anti Slip egy 100% poliuretán kétkomponensű vízbázisú lakk, ami rendkívüli védelmet és tartósságot ad a fapadlónak. Rendelkezik a Bona Traffic összes tulajdonságával, azzal a különbséggel, hogy összetételével eleget tesz a lagszigorúbb csúszásmentességet leíró szabványoknak, amelyek a munkahelyekre és egyéb fokozottan csúszásveszélyes területekre vonatkoznak. Nagyobb tapadást biztosít, így ideális választás lépcsőkre, konyhába, gyerekszobába és hasonló helységekre.



## Előnyei

- Kitűnő kopásállóság és ellenáll a háztartásban előforduló vegyszerekkel szemben
- Karcálló
- Kitűnő tapadási tulajdonság
- Nem sárgul
- Osztályozva az R10 DIN 51 130 szabvány szerint

## Technikai Adatok

Termék típusa:	2-komponensű vízbázisú 100% poliuretán lakk
Szárazanyag tartalom:	Kb. 33%
Oldószer tartalom:	90 g/l VOC (edzővel együtt)
Kopásállóság:	Kb. 2,5 mg/100 fordulat (SIS 923509)
Fényesség (60° beesési szög):	Kb. 25
Keverési arány:	1 rész Traffic Hardener és 10 rész Traffic
Fazékidő:	5 óra 20°-on
Száradási idő:	3–4 óra 20°C-on / 60% relatív páratartalom mellett
Felhordó eszközök:	Bona henger
Anyagszükséglet:	8–10 m <sup>2</sup> /liter (120–100 g/m <sup>2</sup> ) rétegenként
Biztonság:	Lakk: nincs besorolva Edző: besorolás szerint (lásd Biztonsági Adatlap)
Tárolhatósági idő:	Bontatlan csomagolásban a gyártástól számítva legalább 1 év
Tárolás / szállítás:	A tárolás és szállítás ideje alatt a hőmérséklet nem eshet 5°C alá, illetve nem emelkedhet 25°C fölé.
Hulladék eltávolítása:	A hulladékot és az üres tartályokat a helyi szabályoknak megfelelően kell kezelni.
Kiszerezés (edzővel együtt):	3 X 4,95 liter (36 doboz raklaponként)