



Bona Gel



Bona Gel

A Gel egy vízbázisú tixotropikus alapozólakk, melyet normál igénybevételnek kitett fapadlóra, kifejezetten spatulával történő felvitelre fejlesztettek ki. Egyszerű használata és gyors száradása lehetővé teszi, hogy a padló egy nap alatt elkészüljön. A Gel két réteg lakk felvitele között is használható a felületet finom portól való megtisztítására és kis karcok kitöltésére, ami javítja mind a hézagkitöltési képességet, mind a padló külalakját.



Előnyei

- Vízbázisú PU/akrilát co-polymer
- Bármely Bona fedőlakkal használható
- Gyors rendszert tesz lehetővé
- Testes megjelenést kölcsönöz a felületnek
- Hézagkitöltés
- Minimalizálja az oldalélek összetapadásának lehetőségét
- Normális esetben nincs szükség köztescsiszolásra

Technikai Adatok

A festék típusa:	1 komponensű vízbázisú PU/akrilát co-polimer
Szárazanyag tartalom:	Kb. 40%
Száradási idő:	10–15 perc 20°C-on / 60% relatív páratartalom
Felhordó eszközök:	Rozsdamentes acél spatula
Anyagszükséglet:	Alapozóként: 1 liter / 25–35 m ² a fa típusától függően Rétegek között: 1 liter / 50-100 m ² rétegenként
Veszélyességi besorolás:	Nem veszélyes áru
Gyulladás pont:	Nem gyúlékony
Tárolhatósági idő:	Bontatlan csomagolásban a gyártástól számítva legalább 1 év
Tárolás/Szállítás:	A tárolás és szállítás ideje alatt a hőmérséklet nem eshet 5°C alá, illetve nem emelkedhet 25°C fölé.
Kiszerezés:	1 X 5 liter (60 doboz raklaponként) 6 X 1 liter (486 doboz raklaponként)