



Bona Hardwax Oil

Bona[®]



Bona Hardwax Oil

A Bona Hardwax Olaj, natúr olaj és viasz keveréke, ami egy kellemes, natúr felületet biztosít. A felületet víz- és koszlepergetővé teszi. Kezeletlen keményfa felületekhez lett kifejlesztve, valamint olyan más típusú fapadlóhoz, ami normál vagy erős igénybevételnek van kitéve



Előnyei

- Könnyű felhordás
- Gyorsan szárad
- A padló egy nap alatt elkészül
- Kitűnő kopás- és vízállóság
- Kiváló kiadósság

Technikai Adatok

Összetétel:	Carnauba és candelilla viasz, parafin, napraforgó-, szója- és bogáncsolaj
Szárazanyag tartalom:	Kb. 48%
Hígítás:	Használatra kész, ne hígítsuk
Száradási idő:	3–4 óra az egyes rétegek között Min. 8 óra az utolsó rétegnek
Felhordó eszközök:	Jó minőségű ecset szoros sörtékkel vagy moher henger
Anyagszükséglet:	Kb. 20–24 m ² /liter és réteg
Tisztítás:	A használt eszköz lakkbenzinnel tisztítható azonnal a felhordás után
Veszélyességi besorolás:	Tartalmaz 2-butanonoxime-t. Allergiás reakciókat okozhat, lásd a Biztonsági Adatlapot több információért
Tűzveszély:	Fennáll (Lásd a Biztonsági Adatlapban)
Gyulladás pont:	58 °C
Tárolhatósági idő:	Bontatlan csomagolásban a gyártástól számítva legalább 5 év
Tárolás:	Fagymentes, hűvös és jól szellőző helyen, más összeférhetetlen és gyúlékony anyagoktól távol
Hulladék eltávolítása:	A hulladékot és az üres tartályokat a helyi szabályoknak megfelelően kell kezelni
Kiszerezés:	1 X 10 liter (42 doboz raklaponként) 2 X 2,5 liter (168 doboz raklaponként) 4 X 0,75 liter (360 doboz raklaponként)