



Mix&Fill

Bona[®]



Mix&Fill

A Mix&Fill egy vízbázisú hézagkitöltő, melyet csiszolóporral keverve a megfelelő szint érhetjük el. A Mix&Fill-lel 2mm-nél nem szélesebb hézagok, és a fapadló kisebb hibái tölthetők fel. Használható bármely Bona lakkal és olajrendszerrel, lehetőséget adva így a vállalkozó számára, hogy egy teljes vízbázisú rendszert ajánlhasson.



Előnyei

- Bármely Bona lakkal, olajrendszerrel használható
- Oldószermentes
- Nincs kellemetlen szag
- Kitölti a hézagot, de nem süpped bele
- Vízbázisú, de rozsdásodásgátló
- Gyorsan szárad
- Könnyen csiszolható
- Mindig megfelelő színű a kitöltés

Technikai Adatok

Hatóanyag:	Akrilát diszperzió
Oldószer:	Víz
Száradási idő:	Kb. 21 perc 20°C-on / 55% relatív páratartalom 1mm hézag esetén. Ez az idő növekedhet szélesebb, vagy mélyebb kitöltések esetén
Anyagszükséglet:	Kb. 1 liter / 10 m ² . Ez függhet a hézagok mennyiségétől és mélységétől
Maximális hézagméret:	2 mm
Veszélyességi besorolás:	Nem veszélyes áru
Gyulladás pont:	Nem gyúlékony
Tárolhatósági idő:	Bontatlan csomagolásban a gyártástól számítva legalább 1 év
Tárolás/Szállítás:	A tárolás és szállítás ideje alatt a hőmérséklet nem eshet 5°C alá, illetve nem emelkedhet 25°C fölé.
Kiszerezés:	3 X 5 liter (44 doboz raklaponként) 10 X 1 liter (50 doboz raklaponként)