



# Bona Naturale 1-komponens

**Bona**<sup>®</sup>



# Bona Naturale 1-komponens

Az egykomponensű Bona Naturale a padlóvédelem következő generációja, a természetes fa érzetével és külsejével. A termék a legjobb minőségű olaj, keményviasz és vízbázisú lakk kombinációja. Az egykomponensű Bona Naturale egy termék a lakossági padlók felületkezeléséhez, a közepes és magas igénybevételű fapadlókhoz. A különleges összetételű Bona Naturale a természetes fa küllemét és érzetét nyújtja. Az egykomponensű Bona Naturale vízbázisú összetétele, kevesebb, mint 5% oldószert tartalmaz. A Bona Naturale részben megújuló alapanyagokból készült, és rendelkezik a tartós környezetbarát vízbázisú rendszer minden előnyével.



## Előnyei

- A tiszta fa érzete és külseje
- Csak két réteg – egy igazi egynapos rendszer
- Foltokban javítható
- Nincs szükség alapozóra
- Könnyű a használata – 1-komponensű felhasználóbarát tulajdonságokkal
- Magas kopásállóság
- Jól ellenáll a háztartási vegyszereknek

## Technikai Adatok

Termék típusa:	1-komponensű vízbázisú Bona Naturale
Fényesség (60° beesési szög):	Matt: kb. 6–8
Keverési arány:	A termék 1-komponensű
Hígítás:	Ne hígítsuk
Száradási idő:	Első réteg: 1,5 óra 20°C-on / 60% relatív páratartalom mellett
Második réteg:	2,5–3 óra 20°C-on / 60% relatív páratartalom mellett
Felhordó eszközök:	Bona Henger
Anyagszükséglet:	Első réteg: 7–9 m <sup>2</sup> /liter (140–110 g/m <sup>2</sup> )
Második réteg:	8–10 m <sup>2</sup> /liter (120–100 g/m <sup>2</sup> )
Biztonság:	Osztályozatlan
Tárolhatósági idő:	Bontatlan csomagolásban a gyártástól számítva legalább 1 év
Tárolás / szállítás:	A tárolás és szállítás ideje alatt a hőmérséklet nem eshet 5°C alá, illetve nem emelkedhet 25°C fölé
Hulladék eltávolítása:	A hulladékot és az üres tartályokat a helyi szabályoknak megfelelően kell kezelni
Kiszerezés:	3 X 4,5 liter (44 doboz raklaponként)