



Bona Prime Deep

Bona[®]



Bona Prime Deep

A Bona Prime Deep egy olaj alapú alapozó, ami ugyanazt a szint és mélységet adja a fának, mint a hagyományos oldószer alapú lakkok, ugyanakkor nem tartalmaz sok veszélyes összetevőt. A hosszú nyitott idővel, a felhordás könnyebb. A terméket a Bona víz-bázisú lakk rendszerrel használja.



Előnyei

- Könnyű felhordani, hosszú nyitott idő, a foltosodás kockázata nélkül
- Problémamegoldó a legtöbb, vízbázisú lakkra érzékenyen reagáló fafajta esetén, mint a füstölt tölgy, gőzölt bükk, Duna-tölgy, magas olajtartalmú fafajták, cseresznye, stb.
- Kiváló kiadósság
- Alacsony oldószer tartalom

Technikai Adatok

Szárazanyag tartalom:	Kb. 90%
Oldószer tartalom:	Max. 100 g/l VOC
Száradási idő:	Min. 12 és max. 72 óra 20°C-on / 60% relatív páratartalom mellett
Felhordó eszközök:	Egytárcsás gép vagy rozsdamentes acél spakli
Anyagszükséglet:	Kb. 30–40 m ² /liter felhordástól függően
Tisztítás:	A használt eszköz lakkbenzinnel tisztítható azonnal a felhordás után. A beszáradt eszközre használjon acetont.
Biztonság:	Nincs besorolva
Tűzveszély:	Fennáll (Lásd a Biztonsági Adatlapban)
Gyulladás pont:	78 °C
Tárolhatósági idő:	Bontatlan csomagolásban a gyártástól számítva legalább 2 év
Tárolás / szállítás:	A tárolás és szállítás ideje alatt a hőmérséklet nem eshet 5°C alá, illetve nem emelkedhet 25°C fölé.
Hulladék eltávolítása:	A hulladékot és az üres tartályokat a helyi szabályoknak megfelelően kell kezelni. Ne engedjük csatornába vagy élővízbe.
Kiszerezés:	6 X 1 liter (80 doboz raklaponként)