



# Bona Prime Trowel

**Bona**<sup>®</sup>



# Bona Prime Trowel

A Bona Prime Trowel egy 1-komponensű vízbázisú bevonat, spaklival történő felhordáshoz. Használja keményfára valamint olyan más fapadlóhoz, amit előzőleg Bona vízbázisú lakkal kezeltek. A Bona Prime Trowel egy vastag és sűrű filmréteget képez a felületen. Normál esetben a fa nem szárkásodik ki, ezért nincs szükség köztes csiszolásra.



## Előnyei

- Gyors rendszer
- Vastagabb filmréteg
- Tiszta, sima felületet hagy

## Technikai Adatok

Termék típusa:	Vízbázisú spaklis alapozó
Szárazanyag tartalom:	Kb. 40%
Keverési arány:	A termék 1-komponensű és használatra kész
Száradási idő:	10–15 perc 20°C-on / 60% relatív páratartalom mellett
Felhordó eszközök:	Rozsdamentes acél spakli
Anyagszükséglet:	Nyers fára 25–35 m <sup>2</sup> /liter (40–30g/m <sup>2</sup> ) rétegenként Rétegek közt kb. 50 m <sup>2</sup> /liter (20g/m <sup>2</sup> )
Biztonság:	Nincs besorolva
Gyulladás pont:	Nem gyúlékony
Tárolhatósági idő:	Bontatlan csomagolásban a gyártástól számítva legalább 1 év
Tárolás / szállítás:	A tárolás és szállítás ideje alatt a hőmérséklet nem eshet 5°C alá, illetve nem emelkedhet 25°C fölé.
Hulladék eltávolítása:	A hulladékot és az üres tartályokat a helyi szabályoknak megfelelően kell kezelni.
Kiszerezés:	3 X 5 liter (44 doboz raklaponként)