



Bona Freshen Up

Bona[®]



Bona Freshen Up

A vízbázisú, használatra kész Bona Freshen Up bármilyen bevonatú fapadlók karbantartására megfelel, legyen az otthoni vagy intézményi területen kiépítve. Felújítja az összekarcolt, fényét veszített területeket újonnan készült bevonat érzetét keltve, védelmet biztosít az igénybevétellel szemben, miközben megőrzi a lakk eredeti fényességét. A viaszt tartalmazó anyagokkal szemben a Freshen Up-pal kezelt felületre ismét könnyedén felvihető egy lakkréteg anélkül, hogy a fáig le kellene csiszolni a padlót.



Előnyei

- Kifejezetten a lakkozott fa- és parafapadlók részére lett kifejlesztve
- Otthoni és intézményi környezetben is használható
- Poliuretánt tartalmaz – kiváló ellenálló minőség
- Nem tartalmaz viaszt
- Könnyen eltávolítható az új lakkréteg felhordása esetén
- Megfelel a DIN 18 032 szabványnak (tapadási együttható)

Technikai adatok

Hatóanyag:	Poliuretán
pH-érték:	Kb. 9
Sűrűség:	1,0 kg/dm ³
Hígítás:	Használatra kész. Ne hígítsuk
Száradási idő:	Kb. 30 perc
Felhordó eszközök:	Szivacs, rongy vagy hasonló
Anyagszükséglet:	60–70 m ² /liter használatonként
Veszélyességi besorolás:	Nem veszélyes áru
Gyulladási pont:	Nem gyúlékony
Tárolhatósági idő:	Bontatlan csomagolásban a gyártástól számítva legalább 2 év
Tárolás:	A terméket tároljuk fagymentes helyen
Kiszerezés:	3 X 5 liter (44 doboz raklaponként) 10 X 1 liter (54 doboz raklaponként)