



Bona Parkett Polish

Bona[®]



Bona Parkett Polish

A vízbázisú Parkett Polish használatra kész, kifejezetten az otthoni vagy üzemi területeken kiépített lakkozott fapadlók karbantartására fejlesztették ki. Megnövelt védelmet nyújt az igénybevétel és a nedvesség ellen, valamint egy vonzó ragyogást kölcsönöz a felszínnek anélkül, hogy csiszolást igényelne.



Előnyei

- Kifejezetten a lakkozott fapadlókhoz kifejlesztve
- Otthoni és intézményi környezetben is használható
- Megnövelt védelmet nyújt az igénybevétel és a nedvesség ellen
- Magas fokú védelem cipősaroknyomokkal szemben
- Nem igényel csiszolást
- Lassú és gyors fordulató gépekkel is csiszolható
- Megfelel a DIN 18 032 szabványnak (tapadási együttható)

Technikai adatok

pH-érték:	Kb. 7,8
Sűrűség:	1,01 kg/dm ³
Hígítás:	Használatra kész. Ne hígítsuk
Száradási idő:	Kb. 30 perc
Felhordó eszközök:	Szivacs, rongy vagy hasonló
Anyagszükséglet:	80 m ² /liter használatonként
Veszélyességi besorolás:	Nem veszélyes áru
Gyulladási pont:	Nem gyúlékony
Tárolhatósági idő:	Bontatlan csomagolásban a gyártástól számítva legalább 2 év
Tárolás:	A terméket tároljuk fagymentes helyen
Kiszerezés:	3 X 5 liter (44 doboz raklaponként) 10 X 1 liter (50 doboz raklaponként)
Megjegyzés:	A gyárilag előlakkozott padlók esetén az alkalmasságot előzőleg teszteljük le.